

# SHARP

# XR-20X/XR-20S

Pravi XGA/SVGA Multimedijski Projektori



**XR-20X/S serija projektor izrađena najsavremenijom DLP tehnologijom obezbeđuje slike visokog kontrasta i dugotrajne visokokvalitetne performanse, odgovarajući zahtevima različitih aplikacija - od biznis do zabavnih.**

- 2,300 ANSI Lumena visoka bistrina
- Mali šum ventilatora: 30 dB (Low Power Mode), 33 dB (Standard Mode)
- Slike visoke rezolucije do 1400 x 1050 SXGA+ i 1152 x 870 Mac 21" kompatibilne sa naprednim inteligentnim kompresionim sistemom
- Slike visoke rezolucije XGA 1024x768 (XR-20X)/ SVGA 800x600 (XR-20S)
- DTV/HDTV (50/60 Hz) 1080i, 1035i, 720P, 576i, 576P, 540P, 480i, 480P sa razmerama 4:3 i 16:9 i DVD kompatibilnošću
- Pouzdanost dugotrajnog kvaliteta slika
- Izvanredna otpornost na prašinu postignuta hermeticki zatvorenim sistemom DLP tehnologije
- Prednosti DLP tehnologije: 2000:1 razmera visokog kontrasta i bešavne slike (kao na filmu)
- Kondenzator optickog sistema objektivna obezbeđuje visoku jednolikost slika i kontrast bez pojave tzv. "duhova"
- Obojeni tocak maksimalne brzine 3x sprečava efekte duge
- Višestruka povezanost za više upotreba
- Interaktivna vodic-funkcija sa uputstvom za podešavanje, menijem "Pomoc" i brzim startom
- Napredni mod za slike brzo poziva odgovarajuca podešavanja da bi se prilagodile nameni aplikacije
- Zamrzavanje slike/ iskljućivanje tona
- Funkcije zaključavanja tastera i zaključavanja sistema
- IP konverzija pomocu True Vision obrade slika
- Funkcija promene slike

Specifikacije		
Model	XR-20X	XR-20S
Table	0.55" DMD	
Broj piksela	786.432 tacaka (1.024 x 768)	480.000 tacaka (800 x 600)
Rezolucija	600 TV linija (DTV 720P ulaz)	520 TV linija (DTV 720P ulaz)
RGB ulazni signali	SXGA+, SXGA, Mac 21" (u inteligentnoj kompresiji), XGA, SVGA, VGA, PC-98, VESA, Mac 19"/16"/13"	SXGA+, SXGA, XGA, Mac 21"/19"/16" (u inteligentnoj kompresiji), SVGA, VGA, PC-98, VESA, Mac 13"
Video kolor sistemi	15-70 kHz (horizontal), 45-85 Hz (vertical), 12-108 MHz (pixel clock) (plug & play VESA: DDC 1/2B)	
Objektiv (sociva)	NTSC 3.58 / NTSC 4.43 / PAL / PAL (60Hz) / PAL-M / PAL-N / SECAM / DTV [480i/480P/540P/576i/576P/720P/1035i/1080i (50/60 Hz)]	
Velicina projekcije	1:1.15 ručni zum i fokus	
Udaljenost projekcije	40" (102 cm) to 300" (762 cm)	
Jacina osvetljenja	40" (102 cm): 1.4 - 1.6m, 100" (254 cm): 3.5 - 4.0m, 300" (762 cm): 10.4 - 12.1m	
Kontrast	2,300 ANSI lumena (Standard Mode) / 2,000 ANSI lumena (Low Power Mode)	
Audio pojačavaci	2000:1	
Zvucnici	2W (mono)	
Ulazi	4 x 2.85cm (oval) x 1	
Izlazi	Computer RGB / component x 2 (15-pin mini D-sub), video x 1 (RCA), S-video x 1, audio x 2 (3.5mm mini jack x 1, RCA L/R), RS-232C serial x 1 (9-pin mini DIN)	
Izvor napajanja	Computer RGB / component x 1 (15-pin mini D-sub), audio x 1 (3.5mm stereo mini jack)	
Potrošnja energije	100-240V AC, 50/60 Hz (Multi-Voltage)	
Rasipanje toplote	350W (Standard Mode), 305W (Low Power Mode), 4W (Standby) with AC 100V	
Šum ventilatora	330W (Standard Mode), 285W (Low Power Mode), 5W (Standby) with AC 240V	
Projekciona lampa	1,315 BTU/hour (Standard Mode), 1,145 BTU/hour (Low Power Mode) with AC 100V	
Životni vek lampe	1,240 BTU/hour (Standard Mode), 1,070 BTU/hour (Low Power Mode) with AC 240V	
Dimenzije	33 dB (Standard Mode), 30 dB (Low Power Mode)	
Težina	2,000 sati (Standard Mode) / 3,000 sati (Low Power Mode)	
	315 x 109 x 280 mm ( samo kućište ), 315 x 120 x 294 mm (including adjustment foot and projecting parts)	
	3.9 kg	

**Notevision** 2300 ANSI LUMEN



<b>2000:1</b> HIGH CONTRAST	<b>3000Hr</b> LONG LAMP LIFE (LOW POWER MODE)	<b>16:9 IMAGE SHIFT</b>	<b>DUST PROOF</b> OPTICS	<b>SILENT</b> OPERATION	<b>Max. 3x</b> COLOUR WHEEL
<b>XGA</b> 1024 x 768 XR-20X	<b>SVGA</b> 800 x 600 XR-20S	<b>SXGA+</b> INTELLIGENT COMPRESSION	<b>DTV HDTV</b> COMPATIBLE	<b>MULTI</b> SYSTEM	<b>AUTO</b> VOLTAGE
<b>QUICK</b> START	<b>SETUP GUIDE</b>	<b>OSD HELP</b>	<b>Graphical User Interface</b>	<b>AUTO SYNC</b>	<b>THEFT DETERRENT</b> SYSTEM LOCK

